

## STV-0024.01

### MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV



#### Produktbeschreibung:

Universelle 24 V DC Spannungsversorgung, beispielsweise für das MDT VisuControl Touchpanel, Binäreingänge, Fensterkontakte, etc.. Nicht zur Verwendung als KNX Busspannungsversorgung geeignet.

#### Produktfunktionen:

- SELV Spannungsversorgung 24 V DC für **universelle** Anwendungen
- Spannungsversorgung für 24 V Binäreingänge, Fensterkontakte, etc.
- Geeignet für VisuControl Touchpanel
- Versorgungsspannung 230 V AC
- **Kurzschlussfest**
- 3 Jahre Produktgarantie

## Technische Daten:

<b>Gerät</b>	<b>Gerätetyp</b>	STV Spannungsversorgung
	<b>Artikelnummer</b>	STV-0024.01
	<b>EAN / GTIN</b>	4251916100049
	<b>Einbaubreite</b>	4 TE / 72 mm
	<b>Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)</b>	0.166 kg
	<b>Schutzart</b>	IP20
	<b>Montageart und Befestigung</b>	REG, DIN Hutschiene 35 mm
	<b>Überspannungskategorie</b>	III
	<b>Gewicht, Netto</b>	0.138 kg
<hr/>		
<b>Nenndaten</b>	<b>Versorgungsspannung U</b>	230 V AC, 50 Hz
<hr/>		
<b>Ausgänge</b>	<b>Ausgangsspannung</b>	24 V DC SELV
	<b>Nennstrom</b>	750 mA
<hr/>		
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Umgebungstemperatur im Betrieb	-5 ... +45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
<hr/>		
<b>Anschlüsse</b>	<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme mit Schlitzkopf
	Leiterquerschnitt Schraubklemme (1 Leiter)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter

## Anschlussbeispiel:

