


## SCN-LK001.03S

### KNX Bereichs-/ Linienkoppler mit Data Secure und Proxy-Funktion, 2TE REG



#### Produktbeschreibung:

MDT Linienkoppler zur Verbindung zweier KNX Bussegmente. Das Gerät erhöht die Ausfallsicherheit durch die elektrische Trennung der Bussegmente. Die integrierte Filterfunktionen reduziert die Buslast auf die in der KNX-Linie benötigten Telegramme. Der Linienkoppler unterstützt KNX Data Secure (ab ETS 5) und kann als Segmentkoppler in einer Linie eingesetzt werden. Mit Secure Proxy-Funktion.

#### Produktfunktionen:

- Linienkoppler zur Verbindung von zwei KNX Bussegmenten
- **KNX Data Secure**
- Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5)
- **Mit KNX Secure Proxy-Funktion**
- **Unterstützt erweiterte Gruppenadressen**
- **Segmentkoppler-Funktionalität (ab ETS 6)**
- Ausfallsicherheit durch galvanische Trennung der Linien
- Separate Busspannungsversorgung für jede Linie erforderlich
- Filterfunktionen zur Verringerung der Buslast

## Technische Daten:

<b>Gerät</b>	Gerätetyp	SCN Linienkoppler
	Artikelnummer	SCN-LK001.03S
	EAN / GTIN	4251916100193
	Einbaubreite	2 TE / 36 mm
	Abmessungen (H x B x T)	90 x 36 x 72 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.085 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	REG, DIN Hutschiene 35 mm
	Gewicht, Netto	0.066 kg
<b>KNX</b>	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 mit Long Frame Unterstützung
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 5, Segmentkoppler-Funktionalität ab ETS 6
	KNX Secure	KNX Data Secure
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
<b>Anschlüsse</b>	Anschlussart KNX	2 x KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter