

VC-1001.04

Écran tactile VisuControl KNX, écran 25,4 cm / 10 pouces



Description du produit :

L'écran tactile VisuControl de MDT est équipé d'un écran capacitif en verre véritable avec rétro-éclairage LED. Pour le contrôle et l'affichage des états actuels des bâtiments. Le modèle de projet fourni peut être adapté aux exigences spécifiques ou être entièrement remanié. Les nombreuses fonctions de l'écran tactile incluent, par exemple, des graphiques, des programmeurs horaires, des flux RSS et des messages d'alerte. L'accès à distance est possible depuis un PC, un smartphone ou une tablette.

Fonctions du produit :

- **Écran tactile capacitif en finition verre avec rétroéclairage LED**
- Interface utilisateur réglable individuellement
- Commutation, variation, stores
- Accès à distance depuis un PC, une tablette ou un smartphone
- **L'application VisuControl pour KNX est disponible gratuitement dans App Store**
- Messages d'alerte
- Graphiques
- Envoi de messages par courriel
- **Logiciel VisuControl lite inclus et projets modèles**
- Alimentation électrique 24 V CC requise (par ex. STV-0024.01)
- Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques :

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Appareil | Type d'appareil | VC Touchpanel |
| | Numéro d'article | VC-1001.04 |
| | EAN / GTIN | 4251916147518 |
| | Diagonale de l'écran | 25,4 cm / 10 pouces |
| | Résolution | 1280 x 800 Pixel |
| | Dimensions (H x L x P) | 198 x 283 x 73 mm |
| | Poids, brut (emballage inclus) | 2.59 kg |
| | Indice de protection | IP20 |
| | Type de montage et fixation | Montage encastré ^{*1} |
| | Luminosité, type | 500 cd/m ² |
| | Touchscreen | Finition verre, capacitif |
| | Poids, net | 1.9 kg |
| | Données nominales | Courant d'alimentation U |
| Puissance absorbée | | < 11 W |
| Entrées | Ethernet | 3 x 100BASE-T (100 Mbit/s) |
| KNX | Tension nominale KNX | 30 V DC SELV |
| | Plage de tension KNX | 21 ... 31 V DC SELV |
| Conditions ambiantes | Température ambiante en fonctionnement | -20 ... +50 °C |
| | Stockage | -20 ... +70 °C |
| Raccordements | Type de raccordement | LAN, prise RJ45, borne à vis à tête fendue |
| | Section de câble pour borne à vis (1 conducteur) | 0,5 ... 2,5 mm ² |
| | Type de raccordement KNX | Borne à fiche KNX |
| | Diamètre de ligne KNX | 0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide |

*1 Nécessite un boîtier encastré métallique pour montage mural, réf. : VCG-UP10.04. Non inclus dans le contenu de la livraison.

Exemple de raccordement :

