


BE-TAS6304.01

KNX Taster Smart 63 4-voudig met kleurendisplay, studio wit glanzend



Productbeschrijving:

Der MDT Taster Smart 63 met actief kleurendisplay, geschikt voor 63mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. Vier toetsen met afzonderlijk aanstuurbare RGBW status-leds kunnen met talloze functies worden bezet en los of paarsgewijs (horizontaal of verticaal) worden geconfigureerd. De status van de functies is direct zichtbaar op het display en aan de hand van de leds. De Taster Smart 63 beschikt over 4 geïntegreerde logische modules.

Productfuncties:

- Geschikt voor 63mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 63 of Busch-Jaeger future linear, solo, carat en Busch-axcent
- **Actief kleurendisplay voor functie- en statusweergave**
- **Achtergrondkleur en helderheid van het display instelbaar (wit of zwart)**
- Helderheid display via helderheids- en dag/nacht-object instelbaar
- Weergave van binnen-/buitentemperatuur en tijd
- Meervoudige aanraakfunctie verzendt tot 4 waarden naar identieke of verschillende objecten
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- **Instelbare symbolen en teksten voor elke toets/functie**
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Aanbevolen montagehoogte: 1,05 ... 1,20 m
- **Geen externe voeding noodzakelijk**
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE taster
	Artikelnummer	BE-TAS6304.01
	EAN / GTIN	4251916111298
	Kleur	Studio wit glanzend
	Display	Actief kleurendisplay
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.081 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Installatiediepte in schakelaardoos	12 mm
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.052 kg
Bediening	Aantal toetsen	4 drukoppervlakken
	Aantal leds	4 x RGBW (status)
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Zonder
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

