


AKD-0324V.02

KNX LED stuu eenheid 3-kanaals 3/6 A, RGB



Productbeschrijving:

Met de MDT LED stuu eenheid AKD kunnen typische LED-lampen met 12 V en 24 V constante spanning (CV) worden gedimd. Led-spot in één kleur, Tunable White of RGB-stripes, de uitgangen van de LED stuu eenheid zijn individueel instelbaar. Dankzij de uitgebreide instelmogelijkheden van de toepassing is verlichting op maat mogelijk.

Productfuncties:

- **Uitgebreide toepassing**
- Absoluut en relatief dimmen voor HSV kleurenruimte en RGB
- **Tunable White kleurtemperatuurregeling**
- Selecteerbare dimcurve en PWM-frequentie tot 1000 Hz
- Individuele en vooraf gedefinieerde sequenties (bijv. TV Simulator)
- **Omschakelbare lastverdeling: 3 kanalen van elk 3 A of 1 kanaal 4,5 A en 2 kanalen van elk 2,25 A**
- **Parallelfunctie van twee kanalen met 6 A**
- **Bedrijfsmodi: 3 x wit, RGB of Tunable White**
- **Automatische kleurtemperatuurregeling Dim2Warm**
- **Dynamische daglichtregeling HCL (Human Centric Lighting)**
- **Automatisch tijdsafhankelijk dimmen**
- **Dag-/nachtfunctie**
- Overstroom- en temperatuurbewaking
- **Intelligente 16 A C-Last relaisuitgang voor het schakelen van de externe LED-voeding**
- Afmetingen (H x B x D): 25 x 46 x 113 mm

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	AKD LED stuuureenheid
	Artikelnummer	AKD-0324V.02
	EAN / GTIN	4251916130046
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.099 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Opbouwmontage
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.083 kg
Nominale gegevens	Nominale spanning U_n	12 ... 24 V DC + 10 %
	Hulprelais	230 V AC / 50 Hz / 140 μ F / 16 A
	Mechanische schakelfrequentie	1.000.000
	Vermogensverlies apparaat, typisch	≤ 3 W
Uitgangen	Aantal uitgangen	3
	Dimgedrag	PWM 600/1000 Hz
Stromen	Stroom per kanaal	3 A
	Stroom per kanaal met lastverdeling	1 kanaal 4,5 A + 2 kanalen van elk 2,25 A
	Stroom bij parallelfunctie van kanaal A+B (C+D)	6 A
	Toegestane totale stroom	9 A
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 4
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Type aansluiting	Schroefklem met sleufkop
	Leidingdiameter Schroefklem (1 geleider)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Aanhaalmoment Schroefklem	0,5 Nm
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

