

VC-0701.04

KNX touchpanel VisuControl, display 17,7 cm/7 inch



Productbeschrijving:

Het MDT Touch Panel VisuControl beschikt over een capacitief glazen display met led-backlight. Voor de aansturing en weergave van actuele gebouwenstatus. Het meegeleverde voorbeeldproject kan op de eigen vereisten worden aangepast of volledig nieuw worden vormgegeven. Bij de uitgebreide functies van het touchpanel horen bijvoorbeeld diagrammen, klokken, RSS-feeds en alarmmeldingen. De toegang op afstand is mogelijk via pc, smartphone en tablet.

Productfuncties:

- **Capacitief glazen touchscreen met led-Backlight**
- Bedieningsinterface individueel instelbaar
- Schakelen, dimmen, jaloezieën
- Toegang op afstand via pc, tablet of smartphone
- **VisuControl voor KNX-app gratis verkrijgbaar in de App Store**
- Alarmmeldingen
- Diagrammen
- Verzenden van meldingen via e-mail
- **Inclusief software voor VisuControl lite en voorbeeldprojecten**
- Voeding 24 V DC vereist (bijv. STV-0024.01)
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	VC Touchpanel
	Artikelnummer	VC-0701.04
	EAN / GTIN	4251916147501
	Schermdiagonaal	17,7 cm/7 inch
	Resolutie	800 x 480 Pixel
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	1.54 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage ^{*1}
	Inbouwpositie	verticaal
	Helderheid, typisch	500 cd/m ²
	Touchscreen	Glas, capacitief
	Gewicht, netto	1.1 kg
Nominale gegevens	Voedingsspanning U	24 V DC
	Stroomverbruik	< 10 W
Ingangen	Ethernet	3 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 ... +50 °C
	Opslag	-20 ... +70 °C
Aansluitingen	Type aansluiting	LAN, RJ45-bus, schroefklem met sleufkop
	Leidingdiameter schroefklem (1 geleider)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

^{*1} Heeft een inbouwdoos van metaal voor wandmontage nodig, artikelnr.: VCG-UP10.04. Niet bij de leveringsomvang inbegrepen.

Aansluitvoorbeeld:

