


## BE-TAL550106.A1

KNX Taster Light 55 1-voudig, RGBW, mat zwart, jaloezie



### Productbeschrijving:

De MDT Taster Light 55 is een neutrale KNX-taster met aanpasbare RGBW status-leds, geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. De verticaal ingedeelde schakelvlakken kunnen worden ingesteld als 2-knopsbediening (op twee vlakken) of als losse toetsen. Naast schakelen, dimmen, jaloezie, scènes of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar. De Taster Light 55 beschikt over 4 geïntegreerde logische modules.

### Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Meervoudige aanraakfunctie verzendt tot 4 waarden naar identieke of verschillende objecten
- **Twee RGBW status-leds per 2-knopsbediening**
- **LED helderheid via dag/nacht- of helderheidsobject aan te sturen**
- 4 logische blokken
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Geïntegreerde busaankoppelaar

## Technische gegevens:

|                            |                                      |                                       |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Apparaat</b>            | Apparaattype                         | BE taster                             |
|                            | Artikelnummer                        | BE-TAL550106.A1                       |
|                            | EAN / GTIN                           | 4251916112721                         |
|                            | Kleur                                | Mat zwart                             |
|                            | Gewicht, bruto (incl. verpakking)    | 0.066 kg                              |
|                            | Beschermingsklasse                   | IP20                                  |
|                            | Montagetype en bevestiging           | Inbouwmontage                         |
|                            | Meegeleverd montageframe             | Montageframe A                        |
|                            | Inbouwpositie                        | willekeurig                           |
|                            | Gewicht, netto                       | 0.039 kg                              |
| <b>Bediening</b>           | Aantal toetsen                       | 1 2-knopsbediening/2 drukoppervlakken |
|                            | Symbool                              | Op/neer                               |
|                            | Aantal leds                          | 2 x RGBW (status)                     |
| <b>KNX</b>                 | Nominale spanning KNX                | 30 V DC SELV                          |
|                            | Spanningsbereik KNX                  | 21 ... 31 V DC SELV                   |
|                            | Stroomverbruik KNX-bus, typisch      | < 0,5 W                               |
|                            | KNX Medium                           | TP-256 met Long Frame-ondersteuning   |
|                            | KNX-toepassingsprogramma             | vanaf ETS 4                           |
| <b>Omgevingsparameters</b> | Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | 0 ... 45 °C                           |
|                            | Opslag                               | -20 ... +55 °C                        |
|                            | Luchtvochtigheid                     | < 95 %                                |
|                            | Dauwvorming toegestaan               | Nee                                   |
| <b>Aansluitingen</b>       | Temperatuursensor                    | Zonder                                |
|                            | Type aansluiting KNX                 | KNX steekklem                         |
|                            | Kabeldiameter KNX                    | 0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading    |

## Aansluitvoorbeeld:

