

BE-GTT4S.01

KNX Glastaster Plus 4-voudig, zwart, met temperatuursensor



Productbeschrijving:

De MDT Glastaster Plus 4-voudig is een KNX-taster met 4 sensoroppervlakken, temperatuursensor en status-leds rood/wit. De sensoroppervlakken kunnen als losse toetsen of horizontaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar, zoals bijv. scènes. De Glastaster Plus beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken.

Productfuncties:

- **Tekstfolie (artikelnummer: ZFOL-GT) is bij de levering inbegrepen**
- **Met temperatuursensor voor detectie van de ruimtetemperatuur**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Waarden zenden, gedwongen bediening en schakelopdrachten instelbaar
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- Oriënteringsverlichting
- **Witte/rode led per sensoroppervlak**
- **LED helderheid via dag/nachtobject in 5 standen instelbaar**
- Eén- en tweeknopsbediening voor dimmer/jaloeziefuncties
- Inbouw in schakelaardoos, levering met tekstfolie
- Afmetingen (H x B): 92 x 92 mm
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE glastaster
	Artikelnummer	BE-GTT4S.01
	EAN / GTIN	4251916110550
	Kleur	Zwart
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.182 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe B
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.158 kg
Bediening	Aantal toetsen	4 sensoroppervlakken
	Aantal leds	4 x rood/wit(status)
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
Uitgangen	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 3
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

