

SCN-GLED1S.01S

KNX glazen LED-scherm, zwart



Productbeschrijving:

Het MDT glazen LED-scherm visualiseert allerlei soorten statusmeldingen op een eenvoudige manier. 12 leds kunnen toestanden met de kleuren rood, groen, blauw en wit weergeven. Bijvoorbeeld om de status van het raam te visualiseren: dicht/op kiep/open. Met geïntegreerde logica is onder andere het samenvoegen van meerdere raamcontacten mogelijk. De functies kunnen met een ingeschoven tekstfolie individueel van tekst worden voorzien.

Productfuncties:

- **Tekstfolie (artikelnummer: ZFOL-GT) is bij de levering inbegrepen**
- **12 schakelbare RGB status-leds**
- Met zwarte achterzijde behuizing
- **3 objecten per led**
- 5 toestanden per led mogelijk (waarde=0, waarde=1, 2 prioriteitsobjecten, uitval van het object)
- 8 logische blokken met elk 8 ingangen
- 4 modules voor het vergelijken van berichten
- 2 helderheidsniveaus
- **Dag-/nachtfunctie**
- Uitschakeling/reductie van de helderheid
- Aanwezig/afwezig object
- **Uitvalbewaking van objecten met meldfunctie**
- Meldobject (bijv. afwezig en raam geopend)
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Afmetingen (H x B): 92 x 92 mm
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN glazen LED-scherf
	Artikelnummer	SCN-GLED1S.01S
	EAN / GTIN	4251916113568
	Kleur	Zwart
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.188 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe B
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.159 kg
Bediening	Aantal leds	12 x RGB (status)
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 3
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Zonder
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld: