


BE-GBZS.01S

KNX glazen bedieningscentrale Smart met kleurendisplay, zwart



Productbeschrijving:

De glazen bedieningscentrale Smart combineert talloze functies in één apparaat en is een centraal bedieningsapparaat voor de slimme woning. Met 6 mechanische sensoroppervlakken kunnen tot 20 functies in één menustructuur en 4 veelgebruikte directe bedieningsfuncties worden gebruikt. Elke functie kan via de geïntegreerde astroschakelklok worden geautomatiseerd. Met temperatuursensor en geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar.

Productfuncties:

- Met zwarte achterzijde behuizing
- **Groot, actief kleurendisplay (automatische helderheidsaanpassing)**
- **Vier directe bedieningsfuncties voor veelgebruikte functies**
- **20 functies via menu en schakelklok** (bijv. dimmen/jaloezie/schakelen/waarden verzenden/scènes/gewenste temperatuurwaarden)
- **Codeslot met 4-6 cijfers**, voor vergrendeling apparaat of inschakeling alarm
- **Dag-/week-/astro-klok** (20 kanalen met elk 6 schakeltijden)
- **Vakantiefunctie met periode-activering**
- **Automatische feestdagberekening**
- **Comfortabele ruimtetemperatuurregelaar met temperatuursensor**
- **Ventilatieregeling met handmatig en automatische modus**
- **Weergave van binnen-/buitentemperatuur, gewenste waarde en tijd/datum**
- **Weergave van statusinformatie (1 bit) en meldingen (14 byte)**
- 6 status-leds onafhankelijk aan te sturen
- 6 logische blokken met elk 4 ingangen
- **Geen externe voeding noodzakelijk**
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Afmetingen (H x B): 92 x 92 mm
- Aanbevolen montagehoogte: 1,60 m
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE glazen centrale bedieningseenheid
	Artikelnummer	BE-GBZS.01S
	EAN / GTIN	4251916113353
	Kleur	Zwart
	Display	Actief kleurendisplay
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.195 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe B
	Aanbevolen montagehoogte	1,6 m
	Inbouwpositie	willekeurig
	Nauwkeurigheid klok	Afwijking < 5 min/jaar
	Gangreserve klok	1 tag
	Kanalen klok	20
	Schakeltijden per kanaal	6
	Gewicht, netto	0.167 kg
Bediening	Aantal toetsen	6 sensoroppervlakken
	Aantal leds	6 x RGB (status)
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
	Handmatige doeltemperatuurverstelling	Met toetsen
Uitgangen	Aantal geïntegreerde temperatuurregelaars	1
	Regelbereik ruimtetemperatuur	18 ... 25 °C
	Temperatuurbereik voor meldingen	1 ... 40 °C
	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,6 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee

Technische gegevens:

Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld: