

BE-TA55T206.02

KNX Taster Plus TS 55 2-voudig, mat zwart



Productbeschrijving:

De MDT Taster Plus TS 55 is een KNX-taster met horizontaal ingedeelde 2-knopsbedieningen, temperatuursensor en tweekleurige status-leds, geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. De toetsen worden via het tekstveld in het midden van tekst voorzien. De toetsen kunnen als enkele knop of horizontaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar. De Taster Plus 55 beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken.

Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA E2 of BERKER B3, B7 of JUNG A 550 of Merten M-Pure
- **Temperatuursensor voor detectie van de ruimtetemperatuur**
- **Tekstveld in het midden met afdekfolie voor individuele teksten**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- 4 logische blokken
- 2 bedrijfs-/status-leds (rood/groen) en oriëntatieverlichting onafhankelijk aan te sturen
- Schakelobject voor aansturing van de led-prioriteit
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE taster
	Artikelnummer	BE-TA55T206.02
	EAN / GTIN	4251916113650
	Kleur	Mat zwart
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.062 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.036 kg
Bediening	Aantal toetsen	1 2-knopsbediening/ 2 tasters
	Aantal leds	2 x rood/groen (status)
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
Uitgangen	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

