

## PSE-B552T06.02

KNX bewegingsmelder 2,2 m TS 55, mat zwart



### Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA E2 of BERKER B3, B7 of JUNG A 550 of Merten M-Pure
- **Bewegingsmelder met 2 sensoren en lichtsensor**
- **Temperatuursensor voor detectie van de ruimtetemperatuur**
- **Uitschakelgevoeligheid voor dag, nacht en aanwezigheid afzonderlijk instelbaar**
- 2 lichtkanalen, 1 HLK- en alarmkanaal
- **Korte aanwezigheid voor vermindering van de nalooptijd**
- Master/Slave-functie, scènes en logische functies
- **Dag-/nachtfunctie**
- Blokkeer- en dwangfunctie met vrijgavetijd
- Externe drukknopingang voor automatisch en handmatig bedrijf
- Aanbevolen montagehoogte: 2,20 m
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Geïntegreerde busaankoppelaar

## Technische gegevens:

|                            |                                      |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Apparaat</b>            | Apparaattype                         | PSE-bewegingsmelder                 |
|                            | Artikelnummer                        | PSE-B552T06.02                      |
|                            | EAN / GTIN                           | 4251916114138                       |
|                            | Kleur                                | Mat zwart                           |
|                            | Gewicht, bruto (incl. verpakking)    | 0.087 kg                            |
|                            | Beschermingsklasse                   | IP20                                |
|                            | Montagetype en bevestiging           | Inbouwmontage                       |
|                            | Installatiediepte in schakelaardoos  | 12 mm                               |
|                            | Meegeleverd montageframe             | Montageframe A                      |
|                            | Aanbevolen montagehoogte             | 2,2 m                               |
|                            | Inbouwpositie                        | willekeurig                         |
|                            | Gewicht, netto                       | 0.054 kg                            |
|                            |                                      |                                     |
| <b>Ingangen</b>            | Aantal sensoren                      | 2                                   |
|                            | Dynamisch bereik                     | 5 ... 1000 Lux                      |
|                            | Reikwijdte                           | 10 m                                |
|                            | Detectiehoek horizontaal             | 170°                                |
|                            | Instelbare gevoeligheid              | 10 standen                          |
|                            | Meetbereik voor temperatuur          | 0 ... 40 °C                         |
| <b>KNX</b>                 | Nominale spanning KNX                | 30 V DC SELV                        |
|                            | Spanningsbereik KNX                  | 21 ... 31 V DC SELV                 |
|                            | Stroomverbruik KNX-bus, typisch      | < 0,3 W                             |
|                            | KNX Medium                           | TP-256 met Long Frame-ondersteuning |
|                            | KNX-toepassingsprogramma             | vanaf ETS 5 (meest actuele versie)  |
| <b>Omgevingsparameters</b> | Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | 0 ... 45 °C                         |
|                            | Opslag                               | -20 ... +55 °C                      |
|                            | Luchtvochtigheid                     | < 95 %                              |
|                            | Dauwvorming toegestaan               | Nee                                 |
| <b>Aansluitingen</b>       | Temperatuursensor                    | Geïntegreerd                        |
|                            | Type aansluiting KNX                 | KNX steekklem                       |
|                            | Kabeldiameter KNX                    | 0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading  |