

PSE-B552T01.02S

KNX bewegingsmelder 2,2 m TS 55, Secure, zuiver wit mat



Productfuncties:

- **KNX Data Secure**, geïntegreerde busaankoppelaar
- **Virtuele interface in de ETS**
- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Bewegingsmelder met 2 sensoren en lichtsensor**
- **Temperatuursensor voor detectie van de ruimtetemperatuur**
- **Uitschakelgevoeligheid voor dag, nacht en aanwezigheid afzonderlijk instelbaar**
- 2 lichtkanalen, 1 HLK- en alarmkanaal
- **Korte aanwezigheid voor vermindering van de nalooptijd**
- Master/Slave-functie, scènes en logische functies
- **Dag-/nachtfunctie**
- Blokkeer- en dwangfunctie met vrijgavetijd
- Externe drukknopingang voor automatisch en handmatig bedrijf
- Aanbevolen montagehoogte: 2,20 m
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	PSE-bewegingsmelder
	Artikelnummer	PSE-B552T01.02S
	EAN / GTIN	4251916114084
	Kleur	Zuiver wit mat
	Afmetingen (H x B x D)	55 x 55 x 26 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.087 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Installatiediepte in schakelaardoos	12 mm
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Aanbevolen montagehoogte	2,2 m
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.054 kg
Ingangen	Aantal sensoren	2
	Dynamisch bereik	5 ... 1000 Lux
	Reikwijdte	10 m
	Detectiehoek horizontaal	170°
	Instelbare gevoeligheid	10 standen
	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading