

SCN-RTC20.02

KNX klok met 20 kanalen en actief kleurendisplay, 4TE REG



Productbeschrijving:

Met de MDT klok kunnen tot 20 functies worden afgebeeld die op hun beurt tot 8 onafhankelijke schakeltijden kunnen bevatten. Bijvoorbeeld voor processen die elke dag terugkomen, zoals het omhoog en omlaag bewegen van rolluiken/jaloezieën 's ochtends en 's avonds, of het in- en uitschakelen van de buitenverlichting. Dankzij de geïntegreerde astroschakelfunctie kan dit ook volgens de berekende zonsopkomst en zonsondergang voor de geparametreerde locatie plaatsvinden.

Productfuncties:

- Klok met 20 kanalen (8 schakeltijden per kanaal)
- Schakeltijden via ETS en op het apparaat instelbaar
- Dag-/week-/astroschakelfunctie, gangreserve
- **Automatische feestdagberekening**
- Uitgangsobjecten voor datum en tijd (master)
- Datum en tijd via KNX-bus instelbaar (Slave)
- Speciaal kanaal voor dag-/nachtfunctie
- **Jaloeziefunctie voor aansturing van hoogte en lamellen per kanaal**
- **Uitgangsobjecten voor Azimut en hoogtehoek**
- **Bescherming tegen onbevoegde toegang door codeslotfunctie**
- **Inhalen van schakeltijden, instelbaar per kanaal**
- Cyclisch zenden in normaalbedrijf
- Drempelvergelijking 1 - 4 byte
- 8 logische blokken met elk 4 ingangen

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN klok
	Artikelnummer	SCN-RTC20.02
	EAN / GTIN	4251916100155
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.134 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	REG, DIN rail 35 mm
	Inbouwpositie	willekeurig
	Nauwkeurigheid klok	Afwijking < 5 min/jaar
	Gangreserve klok	1 tag
	Kanalen klok	20
	Schakeltijden per kanaal	8
	Gewicht, netto	0.104 kg
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,25 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

