

SCN-LOG1.02

KNX Logicamodule, 2TE REG



Productbeschrijving:

De MDT Logicamodule is bedoeld om logica's voor de aansturing van gebouwenfuncties eenvoudig en snel op te stellen. Alle functies worden zonder aanvullende software direct in de Engineering Tool Software (ETS) gegenereerd. Er zijn 24 onafhankelijke functieblokken met alle kiesbare functies beschikbaar. 4 status-leds aan de voorzijde kunnen willekeurig via objecten worden aangestuurd. De logische module berekent bijvoorbeeld zonsopkomst, zonsondergang en avondschemering.

Productfuncties:

- **24 onafhankelijke functieblokken vrij te bezetten:**
- Universele logica met tot 5 voorwaarden
- Logische poorten (AND/OR/XOR) met elk 8 ingangen
- Cyclisch zenden en opvragen van waarden
- Opvragen/verzenden van waarden na terugkeer busspanning
- Opslaan van waarden bij busspanningsuitval
- Berichtenbewaking, verveelvoudiger/sequenzer voor berichten
- Filterfuncties
- Multiplexer/functie scheidingswand
- Temperatuur-/waardevergelijker
- Tijdfuncties
- Naloopregeling met ventilatieniveau
- Min/max/gemiddelde waarde, universele computer, formaatomvormer
- Omvormen in PWM
- 4 leds voor interne en externe objecten

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN Logicamodule
	Artikelnummer	SCN-LOG1.02
	EAN / GTIN	4251916100131
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.086 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	REG, DIN rail 35 mm
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.067 kg
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 4
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

