

SCN-USBR.02

KNX USB-interface, 2TE REG



Productbeschrijving:

Met de MDT USB-interface is de lokale programmering en diagnose van de KNX-bus mogelijk.

Productfuncties:

- Voor de bidirectionele verbinding tussen pc en KNX-bus via USB
- Compatibel met ETS 4/5/6
- **PC Sleep mode ondersteuning**
- **Voor het updaten van KNX-apparaten**
- Snelle download van de toepassing (long frame support vanaf ETS 5)

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN USB-interface
	Artikelnummer	SCN-USBR.02
	EAN / GTIN	4251916100094
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.085 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	REG, DIN rail 35 mm
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.066 kg
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 3
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
Aansluitingen	Type aansluiting	USB-type B, bus
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

