

GTL-20AW.02S

KNX Glastaster II Light 2-voudig, RGBW, wit, jaloezie, Secure



Productbeschrijving:

De MDT Glastaster II Light 2-voudig is een KNX-taster met 4 sensoroppervlakken en RGBW status-leds. De sensoroppervlakken kunnen als losse toetsen of verticaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar, zoals de innovatieve groepssturing. De Glastaster II Light beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken. Met 'multitouch' voor veelgebruikte acties. KNX Data Secure

Productfuncties:

- **KNX Data Secure**, geïntegreerde busaankoppelaar
- **Virtuele interface in de ETS**
- **Uitgebreide toepassing**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- **Intelligente éénknops-dimming**
- Uitgebreide functie "Waarden verzenden"
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- Meervoudige aanraakfunctie verzendt tot 4 waarden naar identieke of verschillende objecten
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- **Multitouch met extra schakelobject**
- **Vier RGBW status-leds**
- **LED helderheid via dag/nacht- of helderheidsobject aan te sturen**
- 4 logische blokken
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Afmetingen (H x B): 92 x 92 mm

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE glastaster
	Artikelnummer	GTL-20AW.02S
	EAN / GTIN	4251916115005
	Kleur	Wit
	Afmetingen (H x B x D)	92 x 92 x 30 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.184 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe B
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.159 kg
Bediening	Aantal toetsen	2 2-knopsbedieningen/4 sensoroppervlakken
	Symbool	Op/neer
	Aantal leds	4 x RGBW (status)
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Zonder
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading