

RF-FGES.01S

KNX RF+ raamgreep, Secure, roestvrij staal



Productbeschrijving:

Ramen en terras- of balkondeuren worden met de MDT KNX RF+-raamgreep op een eenvoudige en opvallende manier slim. In combinatie met een MDT universele of jaloezieactor worden hierdoor functies zoals de ventilatiefunctie of buitensluitblokkering tijdens de automatische zonwering mogelijk.

Productfuncties:

- **KNX RF+ protocol in de System Mode**
- **Compatibel met MDT homeXpert**
- **KNX Data Secure**
- **Herkent de greepstanden: gesloten, kiep en geopend**
- **Tot wel 8 jaar batterijlevensduur dankzij automatische DeepSleep**
- **Alarmfunctie met melding bij ernstige trillingen van frame of raam**
- **Met batterijvak, incl. 2 x AA-batterij**
- **Afmetingen zonder greep (H x B x D): 145 x 36 x 27 mm**
- **Vierkantstift: 7 mm, lengte variabel 32 ... 43 mm**

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	RF+ raamgreep
	Artikelnummer	RF-FGES.01S
	EAN / GTIN	4251916114374
	Kleur	Roestvrij staal
	Afmetingen (H x B x D)	145 x 36 x 27 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.36 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Schroefmontage
	Goedkeuring	EU-conformiteitsverklaring, conform richtlijn 2014/53/EU
	Zendfrequentie	868,0 ... 868,6 MHz ^{*1}
	Reikwijdte in het open veld	150 m
	Uitgangsniveau	10 dBm
	Gevoeligheid	> -105 dBm
	Compatibiliteit (modus)	KNX RF S-Mode
	Gewicht, netto	0.27 kg
	Type batterij	Alkali-mangaanbatterijen (LR6)
	Aantal batterijen	2
	Batterijduur tot	8 jaren
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure

^{*1} Het gebruik van de 868#MHz-frequentieband is onderworpen aan nationale regelgeving. Controleer vóór ingebruikname of aan de toepasselijke wettelijke vereisten van het betreffende land is voldaan.

Maattekening:

