

RF-HVA1ILB.01S

KNX RF+ aandrijving verwarmingsklep industrie, met Longlife-batterij, Secure



Productbeschrijving:

De slimme verwarmingsregeling voor inbouw achteraf: MDT RF+ aandrijvingen voor verwarmingskleppen zorgen op een betrouwbare manier voor een constante ruimtetemperatuur. **Industriële versie met een laag energieverbruik, zonder display, met Longlife-batterij.**

Productfuncties:

- **KNX RF+ protocol in de System Mode**
- **KNX Data Secure**
- Directe aansluiting met wartelschroefdraad M30 x 1,5 mm
- Inclusief adapter voor Danfoss RA, RAV en RAVL
- Kan met een interne of externe temperatuurregelaar worden gebruikt
- **Tot wel 10 verwarmingsperiodes batterijduur dankzij automatische “DeepSleep”**
- **Industriële versie met een laag energieverbruik**
- **Met batterijvak, incl. Longlife-batterij**
- Afmetingen (H x B x D): 78 x 58 x 61 mm

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	RF+ aandrijving verwarmingsklep
	Artikelnummer	RF-HVA1ILB.01S
	EAN / GTIN	4251916114343
	Afmetingen (H x B x D)	78 x 58 x 61 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.225 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Schroefmontage
	Inbouwpositie	willekeurig
	Goedkeuring	EU-conformiteitsverklaring, conform richtlijn 2014/53/EU
	Zendfrequentie	868,0 ... 868,6 MHz ^{*1}
	Reikwijdte in het open veld	150 m
	Uitgangsniveau	10 dBm
	Gevoeligheid	> -105 dBm
	Compatibiliteit (modus)	KNX RF S-Mode
	Gewicht, netto	0.2 kg
	Aantal kanalen	1
	Aansluitschroefdraad	M30 x 1,5 mm (adapter voor Danfoss RA, RAV en RAVL)
	Spindelslag	5 mm
	Type batterij	Lithium-metaalbatterij
	Aantal batterijen	1
	Batterijduur tot	10 Verwarmingsperiodes
Uitgangen	Aantal uitgangen	1
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure

^{*1} Het gebruik van de 868#MHz-frequentieband is onderworpen aan nationale regelgeving. Controleer vóór ingebruikname of aan de toepasselijke wettelijke vereisten van het betreffende land is voldaan.