

SCN-IP100.04S

KNX IP Router mit Proxy-Funktion, 1TE REG, Secure



Produktfunktionen:

- Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP/IP
- **Mit KNX Secure Proxy-Funktion**
- **Segmentkoppler-Funktionalität (ab ETS 6)**
- **KNX IP Secure und KNX Data Secure**
- **Gesicherter Zugang zum KNX-Bus durch IP Secure mit Sicherheitsschlüssel**
- **Mit Linienkoppler Funktionalität**
- **Unterstützt erweiterte Gruppenadressen**
- **Ermöglicht die Busprogrammierung über TCP/IP**
- 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
- **Spannungsversorgung über KNX-Bus, keine externe Spannungsversorgung erforderlich**
- **Zeitserver zum Senden von Datum und Uhrzeit auf den KNX-Bus**
- **Updatefähige Firmware**

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	SCN IP Router
	Artikelnummer	SCN-IP100.04S
	EAN / GTIN	4251916100506
	Einbaubreite	1 TE / 36 mm
	Abmessungen (H x B x T)	90 x 18 x 72 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.07 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	REG, DIN Hutschiene 35 mm
	Einbaulage	beliebig
	Gewicht, Netto	0.049 kg
Eingänge	Ethernet	1 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,8 W
	KNX Medium	TP-256 mit Long Frame Unterstützung
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 6 (aktuellste Version)
	KNX Secure	KNX Data Secure, KNX IP Secure
	Anzahl gleichzeitiger KNX Tunneling-Verbindungen	4
	Unterstützt KNX IP Routing Multicast	Ja
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
Anschlüsse	Anschlussart	LAN, RJ45 Buchse
	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter