

SCN-USBR.03

KNX USB Interface, 1TE REG



Produktbeschreibung:

Die MDT USB Schnittstelle ermöglicht die lokale Programmierung und Diagnose des KNX-Bus.

Produktfunktionen:

- Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX-Bus via USB
- Kompatibel zur ETS 4/5/6
- **PC Sleep mode Unterstützung**
- **Zum Updaten von KNX-Geräten**
- Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5)

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	SCN USB Interface
	Artikelnummer	SCN-USBR.03
	EAN / GTIN	4251916100513
	Einbaubreite	1 TE / 36 mm
	Abmessungen (H x B x T)	90 x 18 x 72 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.065 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	REG, DIN Hutschiene 35 mm
	Einbaulage	beliebig
	Gewicht, Netto	0.044 kg
KNX	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 mit Long Frame Unterstützung
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 4
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
Anschlüsse	Anschlussart	USB Typ B, Buchse
	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter