

SCN-IP100.04S

Routeur IP KNX avec fonction proxy, 1 module, Secure



Fonctions du produit :

- Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP
- Avec fonction proxy KNX Secure
- Fonctionnalité de coupleur de segment (à partir d'ETS 6)
- KNX IP Secure et KNX Data Secure
- Accès sécurisé au bus KNX via IP Secure avec clé de sécurité
- Avec fonctionnalité coupleur de ligne
- Prise en charge des adresses de groupes avancées
- Permet la programmation du bus via TCP/IP
- 4 connexions simultanées possibles
- Alimentation électrique via bus KNX, aucune alimentation électrique externe requise
- Serveur horaire pour l'envoi de la date et l'heure sur le bus KNX
- Micrologiciel actualisable

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Routeur IP SCN
	Numéro d'article	SCN-IP100.04S
	EAN / GTIN	4251916100506
	Largeur de montage	1 modules / 36 mm
	Dimensions (H x L x P)	90 x 18 x 72 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.07 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Module, profilé chapeau DIN de 35 mm
	Position de montage	au choix
	Poids, net	0.049 kg
Entrées	Ethernet	1 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,8 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 6 (dernière version)
	KNX Secure	KNX Data Secure, KNX IP Secure
	Nombre de connexions de tunnellation KNX simultanées	4
	Prise en charge de KNX IP Routing Multicast	Oui
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 45 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
Raccordements	Type de raccordement	LAN, prise RJ45
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide