Produktdatenblatt

RF-FGWS.01S

KNX RF+ Fenstergriff, Secure, Weiß



Produktbeschreibung:

Fenster und Terrassen- oder Balkontüren werden mit dem MDT KNX RF+ Fenstergriff auf einfache und unauffällige Weise smart. In Verbindung mit einem MDT Universal- oder Jalousieaktor werden dadurch Funktionen wie die Lüftungsfunktion oder der Aussperrschutz während der automatischen Beschattung möglich.

Produktfunktionen:

- **KNX RF+ Protokoll im System Mode**
- **MDT homeXpert kompatibel**
- **KNX Data Secure**
- **Erkennt die Griffstellungen: geschlossen, gekippt und geöffnet**
- **Bis zu 8 Jahre Batterielaufzeit durch automatischen DeepSleep**
- **Alarmfunktion mit Meldung bei starken Erschütterungen von Rahmen oder Scheibe**
- **Mit Batteriefach, inkl. 2 x AA-Batterie**
- Abmessungen ohne Griff (H x B x T): 145 x 36 x 27 mm
- Vierkantstift: 7 mm, Länge variabel: 32 ... 43 mm


Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	RF+ Fenstergriff
	Artikelnummer	RF-FGWS.01S
	EAN / GTIN	4251916114367
	Farbe	Weiß
	Abmessungen (H x B x T)	145 x 36 x 27 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.387 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	Schraubmontage
	Zulassung	EU Konformitätserklärung, nach Richtlinie 2014/53/EU
	Sendefrequenz	868,0 ... 868,6 MHz *1
	Reichweite im Freifeld	150 m
	Ausgangspegel	10 dBm
	Empfindlichkeit	> -105 dBm
	Kompatibilität (Modus)	KNX RF S-Mode
	Gewicht, Netto	0.309 kg
	Batterietyp	Alkali-Mangan-Batterie (LR6)
	Anzahl Batterien	2
	Batterielaufzeit bis zu	8 Jahre

KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 5 (aktuellste Version)
	KNX Secure	KNX Data Secure

*1 Die Nutzung des 868#MHz-Frequenzbands unterliegt nationalen Vorschriften. Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes geprüft und eingehalten werden.

Maßzeichnung:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.